



**Chicago  
Pneumatic**



# **SONSTIGE WERKSTATT- AUSRÜSTUNG**



**Tools & Service**

**Schöffner**

# REIFENTRANSPORTER



## Reifentransporter

*Bei dem Reifentransporter handelt es sich um eine stabile und praktische Montagehilfe für verschiedene Radarten (für LKW, Kleintransporter und PKW).*



### INTELLIGENT UND EINFACH BEDIENBAR

Einfache Ausrichtung der Räder vor den Fahrzeug-Stehbolzen oder Bohrungen in den Bremsscheiben durch Rollen

Einfache Radpositionierung im Rahmen durch Anschlagrollen

### VIELSEITIG VERWENDBAR

Verstellbare Arme für verschiedene Radgrößen  
(Breite: 29 – 62 cm / 11,4 – 24,4 Zoll)

## Reifentransporter



### CP84010

#### REIFENTRANSPORTER

HANDLICHER  
REIFEN-TRANSPORTER

##### EIGENSCHAFTEN

- Verstellbare Arme (Breite: 29 – 62 cm / 11,4 – 24,4 Zoll)
- Mit Rollen zur einfachen Radpositionierung
- Anschlagrollen hinten
- Ergonomischer Griff mit abgerundetem, weichen Sicherheitsgriff

##### VORTEILE

- Vielseitig verwendbar
- Einfach bedienbar



### CP87700

#### REIFENTRANSPORTER

SICHER ROBUST  
SCHNELLHUB

##### EIGENSCHAFTEN

- Verstellbare mit Rollen versehene Aufnahmearme für Räder von 21.4 bis 50.5 in. / 545 bis 1280mm Durchmesser
- Geteilte Rollen für Zwillingbereifung an den Aufnahmearmen
- Kette zum Sichern der Räder beim Manövrieren
- Stabiler Stahlrahmen
- Seitlicher Hubzylinder für freien Zugang zu den Radbolzen/Radschrauben
- 2 drehbarer Räder und 2 starre Räder am Rahmen
- Doppelt wirkende Hydraulikpumpe
- Einfache Bedienung per Fußpedal oder per Pumpenstange

##### VORTEILE

- Einfache Bedienung & hohe Tragkraft
- Freie Zugänglichkeit zu den Radschrauben/Bolzen
- Einfaches Positionieren der Räder
- Sicher
- Hohe Manövrierfähigkeit
- Einfache und schnelle Anheben CE & ASME zertifiziert



### CP87120

#### REIFENTRANSPORTER

SICHER ROBUST  
SCHNELLHUB

##### EIGENSCHAFTEN

- Mit 2 Handgriffen für leichteres Ausrichten am Rad
- Handgriff kann an 3 Positionen angebracht werden
- Geeignet zur Aufnahme von Rädern von 39.4 bis 78.7 in. / 1000 bis 2200mm Durchmesser
- Im Rahmen eingelassenen Hydraulikpumpe Verstellbarer Sicherheitsbügel zum Sichern des Rades beim
- Transport oder bei der De- und Montage
- Mit 8 Arretierpunkten um die Hydraulik bei längeren Belastungen gegen Absenken zu sichern
- 4 gelagerte und drehbare groß dimensionierte Räder für leichtes und einfaches Manövrieren
- Je 4 Rollen an den Aufnahmearmen, automatisches Justieren zum leichten Drehen des Rades
- Durch die leicht de- und montierbare Konstruktion des Hebers, lässt sich dieser auch für Servicefahrzeuge und außerhalb der Werkstatt verwenden

##### VORTEILE

- Einfache Bedienung
- Sicher
- Verstellbar
- Hohe Manövrierfähigkeit
- Einfaches und schnelles Ausrichten

MODELL	ARTIKEL-NUMMER	TRAGKRAFT		GABELBREITE MIN.		GABELBREITE MAX.		GEWICHT		LÄNGE		WEITE		HÖHE	
		kg	lbs	mm	Zoll	mm	Zoll	kg	lbs	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll
CP84010	894 108 4010	250	550	305	12.01	31.5	14.3	31.5	14.3	330	13	970	38.2	1005	39.6
CP87700	894 108 7700	700	1540	685	27	253.3	115	253.3	115	88	3,5	905	35.6	1430	56.3
CP87120	894 108 7120	1200	2640	1510	59.5	286.4	130	286.4	130	100	3,9	1360	53.5	2110	83.1

# DREHMOMENTSCHLÜSSEL



## Hochwertige und präzise Drehmomentschlüssel

*Viele Anwendungen im Automotiv- und Lkw-Sektor, aber auch bei industrieller Instandhaltung, verlangen ein genaues und wiederholbares Drehmoment zur Sicherheit aller. Die CP89 Serie bietet präzises Anziehen für bis zu 25.000 Arbeitszyklen und ist designt für hohe Langlebigkeit.*

### KOMPAKT

auch für enge Stellen

### LANGLEBIG

Langanhaltende Genauigkeit bis zu 25000 Arbeitszyklen

### ROBUST

54 Zähne greifen im Ratschenkopf

### EINFACHE UND PRÄZISE EINSTELLUNG

- Drehmomenteinstellung mit manueller Verriegelung
- Feinskalierung

### KOMFORT

Aluminum Handgriff resistent gegen die meistgebräuchlichen Chemikalien in Werkstätten



## Drehmomentschlüssel



### CP8905

#### DREHMOMENTSCHLÜSSEL

GENAU, LANGLEBIG UND ERGONOMISCH

##### EIGENSCHAFTEN

- Skala in in-lbs.
- Drehmomenteinstellung mit manueller Blockierung am oberen Handgriff
- Skala in zur Feinjustierung
- Fühl- und hörbares Signal bei Erreichung des Drehmomentes
- ISO 6789 Kalibrierungszertifikat enthalten
- Lieferung im Koffer

##### VORTEILE

- 4% gemäß ISO 6789:2003 Anforderungen
- Langanhaltende Genauigkeit bis zu 25000 Arbeitszyklen
- Langlebig: Die Zuverlässigkeit des Mechanismus hält bis zu 25000 Arbeitszyklen
- 54 Zähne greifen im Ratschenkopf. Mit Schnellwechselsystem für Stecknüsse
- Komfort: Aluminum Handgriff resistent gegen die meistbräuchlichen Chemikalien in Werkstätten
- Kompakt: Für schwer zugängliche Stellen

### CP8910

Gleiche Eigenschaften wie Modell CP8905 aber mit 3/8"-Vierkant. Drehmomente, siehe Tabelle.



### CP8915

#### DREHMOMENTSCHLÜSSEL

GENAU, LANGLEBIG UND ERGONOMISCH

##### EIGENSCHAFTEN

- Skala in in-lbs.
- Drehmomenteinstellung mit manueller Blockierung am oberen Handgriff
- Skala in zur Feinjustierung
- Fühl- und hörbares Signal bei Erreichung des Drehmomentes
- ISO 6789 Kalibrierungszertifikat enthalten
- Lieferung im Koffer

##### VORTEILE

- 4% gemäß ISO 6789:2003 Anforderungen
- Langanhaltende Genauigkeit bis zu 25000 Arbeitszyklen
- Langlebig: Die Zuverlässigkeit des Mechanismus hält bis zu 25000 Arbeitszyklen
- 54 Zähne greifen im Ratschenkopf. Mit Schnellwechselsystem für Stecknüsse
- Komfort: Aluminum Handgriff resistent gegen die meistbräuchlichen Chemikalien in Werkstätten
- Kompakt: Für schwer zugängliche Stellen

### CP8917

Gleiche Eigenschaften wie Modell CP8915 aber mit höherem Drehmoment. Siehe Tabelle.



### CP8920

#### DREHMOMENTSCHLÜSSEL

GENAU, LANGLEBIG UND ERGONOMISCH

##### EIGENSCHAFTEN

- Skala in in-lbs.
- Drehmomenteinstellung mit manueller Blockierung am oberen Handgriff
- Skala in zur Feinjustierung
- Fühl- und hörbares Signal bei Erreichung des Drehmomentes
- ISO 6789 Kalibrierungszertifikat enthalten
- Lieferung im Koffer

##### VORTEILE

- 4% gemäß ISO 6789:2003 Anforderungen
- Langanhaltende Genauigkeit bis zu 25000 Arbeitszyklen
- Langlebig: Die Zuverlässigkeit des Mechanismus hält bis zu 25000 Arbeitszyklen
- 54 Zähne greifen im Ratschenkopf. Mit Schnellwechselsystem für Stecknüsse
- Komfort: Aluminum Handgriff resistent gegen die meistbräuchlichen Chemikalien in Werkstätten
- Kompakt: Für schwer zugängliche Stellen

### CP8925

Gleiche Eigenschaften wie Modell CP8920 aber mit 1"-Vierkant. Drehmomente siehe Tabelle.

MODELL	ARTIKEL-NUMMER	VIERKANT	KAPAZITÄT		FEINJUSTIERUNG		LÄNGE	GEWICHT
			Nm	ft.lbs	Nm	ft.lbs		
<b>ANGABEN IN FOOT-POUND MIT NEWTON METER SKALA AUF DER RÜCKSEITE</b>								
CP8905	894 108 9055	1/4	5 – 25	50 – 250 in-lbs.	1	1	9.64	2.82
CP8910	894 108 9105	3/8	15 – 75	15 – 75	0.5	0.5	16.14	3.3
CP8915	894 108 9155	1/2	30 – 150	30 – 150	1	1	20.47	4.45
CP8917	894 108 9170	1/2	60 – 340	60 – 340	2	2	24	3,88
CP8920	894 108 9205	3/4	100 – 550	100 – 550	5	5	12.87	35.71
CP8925	894 108 9255	1	150 – 750	150 – 750	5	5	15.07	42,27
<b>ANGABEN IN NEWTON METER</b>								
CP8905	894 108 9050	1/4	5 – 25	50 – 250 in-lbs.	0.1	0.1	245	1.28
CP8910	894 108 9100	3/8	20 – 100	20 – 100	0.5	0.5	410	1.5
CP8915	894 108 9150	1/2	40 – 200	40 – 200	1	1	495	1,57
CP8917	894 108 9175	1/2	50 – 250	50 – 250	2	2	610	1,76
CP8920	894 108 9200	3/4	150 – 750	150 – 750	5	5	1060	16,2
CP8925	894 108 9250	1	200 – 1000	200 – 1000	5	5	1255	19,1

# ARBEITSLAMPE



## Akku-Lampe

### HELLES LICHT:

30 LED's, 2250 Lux @ 50 cm, 55 Lumen

## CP8006

### WIEDERAUFLADBAR

Li-ion Batterie

### SCHNELLADEN

3,5 Stunden

### LANGE BRENNDAUER

6 Stunden

### WASSERFEST

IP65



### LIEFERUMFANG

- Ladekabel für Kfz (DC 12V)
- Ladekabel für Steckdose (AC100-240V 50/60 HZ in EU, UK, US, AUS Version)



### PRAKTISCH

- 120° einstellbarer Magnetfuß
- 360° drehbarer Haken
- rotes für Ladeanzeige

### 4 POSITIONEN

- gedimmtes Licht
- volles Licht
- Blitzlicht
- Aus

### HANDLICH & LANGLEBIG

TPR Gehäuse

MODELL	LUX @ 50 CM	LUMEN	LÄNGE		BREITE		TIEFE		SICHERHEIT	NETZTEIL	GEWICHT	
			mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll			g	lb
CP8006	2250	55	265	10.4	67	2.6	47	1.8	IP65	AC 100 – 240 V – 50/60 Hz & DC 12 V	37	0.8
CP8006	2250	55	265	10.4	67	2.6	47	1.8	IP65	AC 100 – 240 V – 50/60 Hz & DC 12 V	37	0.8
CP8006	2250	55	265	10.4	67	2.6	47	1.8	IP65	AC 100 – 240 V – 50/60 Hz & DC 12 V	37	0.8
CP8006	2250	55	265	10.4	67	2.6	47	1.8	IP65	AC 100 – 240 V – 50/60 Hz & DC 12 V	37	0.8

# START-BOOSTER



## Extrem hohe Startenergieabgabe

9000 A (BEI MODELL CP90500 UND 500 FARAD)

HOHE QUALITÄT: 5 JAHRE GARANTIE, ÜBER 1 MILLIONEN LADE- UND ENTLADESZYKLEN

## CP90250 & CP90500

### HOHE LEBENSDAUER

- Batterieloses System mit über 1 Millionen Lade- und Entladezyklen
- 5 Jahre Gewährleistung

## 5 JAHRE GARANTIE

### DOPPELTER VERPOLUNGSSCHUTZ

- Leuchtsignal und Signalton so wie eine Sicherung schützen die Fahrzeugelektronik und den Booster

### SCHNELL GELADEN

- In weniger als 30 Sekunden ist der Booster vollständig an einem laufenden Motor geladen
- 6 Stunden Ladezeit mit dem 220V Ladegerät (im Lieferumfang)

### HOHE QUALITÄT

- Groß dimensionierte Klemmen und 50 mm<sup>2</sup> Kabel (beim 500 Farad Modell)



### EINFACHER TRANSPORT

- Leichter als Batterie-Booster, mit groß dimensioniertem Tragegriff

### EINFACHE BEDIENUNG

- Gut ablesbare Ladezustandsanzeige mit LED-Anzeige

### PRAKTISCH

- Klemmenhalterungen zum sicheren Verstauen
- 110 cm lange Kabel für gute Zugänglichkeit

### VIELSEITIG

- Geeignet zum Starten von 12 Volt angetriebenen Motoren bis zu 3 Liter

## ULTRAKONDENSATOREN-TECHNOLOGIE

Anlasser benötigen eine hohe Startenergie. Eine 2-Liter-Diesel-Maschine benötigt ca. 700 Ampere. Die Chicago Pneumatic Ultrakondensator-Start-Booster liefern bis zu 9000 Ampere.

MODELL	ARTIKELNUMMER	ULTRA-KONDENSATOR		SPITZENSTROM	STARTSTROM	VERPOLUNGSSCHUTZ	SICHERUNG	LADEMÖGLICHKEIT		KABELLÄNGE		KABELQUERSCHNITT		GEWICHT		LÄNGE	
		Farad	Ah					AP	A	220 V	Motor	m	ft	mm <sup>2</sup>	in. <sup>2</sup>	kg	lb
		CP90250	894 109 0250	250		8000	1300	Ja	Ja	Ja	Ja	1.1	3.6	50	2	8.8	19.4
CP90500	894 109 0500	500		9000	1800	Ja	Ja	Ja	Ja	1.1	3.6	50	2	9.7	21.4	370	14.6



## Über 110 Jahre Erfahrung

Seit 1901 steht der Name Chicago Pneumatic für Hochleistungs-Werkzeuge und Ausrüstungen gestaltet für einen weiten Bereich von Anwendungen. Heute ist Chicago Pneumatic global erreichbar, mit lokalen Kundenzentren rund um die Welt. Werkzeuge und Kompressoren von Chicago Pneumatic sind zugeschnitten auf die Anforderungen von Industrie, Fahrzeug-Service und Baugewerbe. Wir entwickeln und fertigen täglich neue Produkte, die Ihre Wünsche auch morgen noch erfüllen sollen.

Um mehr zu erfahren über unsere breite Palette von Werkzeugen, Hydraulik-Zusatzgeräten, Industrie- und mobilen Kompressoren, Zubehör und Werkstattausrüstung.

Erfahren Sie mehr über unser umfangreiches Programm an Werkzeugen, Baumaschinen, industrielle und fahrbare Kompressoren, Zubehör und Werkstattausrüstung unter [www.cp.com](http://www.cp.com)

Fachhändler:

**Schäffner GmbH**  
**Geschäftsbereich Tools & Service**  
**73430 Aalen**  
**Tel.: 07361/969659**  
**[post@schaeffner-tools.de](mailto:post@schaeffner-tools.de)**  
**[www.schaeffner-tools.de](http://www.schaeffner-tools.de)**



**Chicago  
Pneumatic**